

Specificatie Easyframe Doupli

Algemene informatie

Materiaal: Honingraat plissé in een frame van aluminium (montage zonder schroeven).

Afmetingen: Breedte: min. 300mm, max. 1500mm
Hoogte: min. 300mm, max. 1560mm

Montage: Product wordt compleet voorgemonteerd aangeleverd.
Bevestiging met dubbelzijdig magneet- en staalband band op de glaslatten (inclusief ontvetter. Geen schroeven of boor nodig!
Er zijn twee breedtes staalband beschikbaar: 13 mm en 19 mm. De keuze hangt af van de breedte van uw glaslat. Dit is het gedeelte wat op de glaslat geplakt wordt.

Kleuren frame: RAL 9016 – Verkeerswit
RAL 9010 – Zuiverwit
RAL 9001 – Creme wit
RAL 9006 – Blank Aluminium
RAL 7016 – Antracietgrijs
RAL 9005 – Zwart

*Kleuren greeplijst: Wit
Aluminium
Antracietgrijs
Zwart
Brons

* De greeplijst is de horizontale lijst waaraan het handvat bevestigd is. Deze bevindt zich aan de onderzijde, onder de stof of de lamellen.

Bediening: TopDown BottomUp middels handgreep.

Stokbediening: Losse bedieningsstok van 150 cm voor hoog geplaatste producten (optioneel)

Kleuren stoffen: zie website

Overige informatie

Doorsnede profiel:

