

Specificatie Easyframe Doupli

Algemene informatie

Materiaal: Honingraat plissé in een frame van aluminium (montage zonder schroeven).

Afmetingen: Breedte: min. 300mm, max. 1500mm
Hoogte: min. 300mm, max. 1560mm

Montage: Product wordt compleet voorgemonteerd aangeleverd.
Bevestiging met dubbelzijdig magneet- en staalband band op de glaslatten (inclusief ontvetter. Geen schroeven of boor nodig!
Er zijn twee breedtes staalband beschikbaar: 13 mm en 19 mm. De keuze hangt af van de breedte van uw glaslat. Dit is het gedeelte wat op de glaslat geplakt wordt.

Kleuren frame: RAL 9016 – Verkeerswit
RAL 9010 – Zuiverwit
RAL 9001 – Creme wit
RAL 9006 – Blank Aluminium
RAL 7016 – Antracietgrijs
RAL 9005 – Zwart

*Kleuren greeplijst: Wit
Aluminium
Antracietgrijs
Zwart
Brons

* De greeplijst is de horizontale lijst waaraan het handvat bevestigd is.

Bediening: TopDown BottomUp middels handgreep.

Stokbediening: Losse bedieningsstok van 150 cm voor hoog geplaatste producten (optioneel)

Kleuren stoffen: zie website

Overige informatie

LET OP!

Als de glaslat verdiept ligt, dieper dan het kozijn, meet dan tot de buitenzijde van de glaslat. Hierdoor zal het frame correct contact maken met de magneetband.

Doorsnede profiel:

